

ニトリルゴム製

耐油

帯電防止

DAI LOVE Value
ダイローブ バリュウ

工業用ニトリル手袋 ESD3011

JIS T 8116 「化学防護手袋」 適合品

帯電防止

特殊カーボン配合で
導電性を付与

電気抵抗値 $10^8\Omega$

指先
粗面加工

小さな部品もしっかりグリップ

厚さ
0.15mm

厚みがあって破れにくく
耐久性、物性強度に
優れています

全長
30cm

ロングタイプで
手首までしっかり
カバー

使い捨て

電気抵抗値 $10^8\Omega$



サイズ	裏地	カラー	全長	膜厚	材質	梱包入数
M	無し	ブラック	30cm	0.15mm	ニトリルゴム	500枚
L						(50枚×10箱)



50枚入り / 箱

ポリウレタン製

裏地 無し

電気抵抗値 $10^3-10^6\Omega$

耐溶剤

静電気対策

厚み0.1mm
作業性に特化した極薄手袋

ダイローブ H4



サイズ	S M L LL
裏地	無し
カラー	■ブラック
全長	30cm
膜厚	0.1mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	100双(5双×20)

厚み0.2mm
作業性が良く幅広い軽作業に適した薄手手袋

ダイローブ H40



サイズ	S M L LL
裏地	無し
カラー	■ブラック
全長	30cm
膜厚	0.2mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	100双(5双×20)

ポリウレタン製

裏地 有り

電気抵抗値 $10^3-10^7\Omega$

耐溶剤

静電気対策

ダイローブ 3000シリーズ

3000



サイズ	S M L Lw LL
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	26cm
膜厚	1.1mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	50双(10双×5)

3300



サイズ	L Lw
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	33cm
膜厚	1.1mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	50双(10双×5)

3300-55



サイズ	L
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	55cm
膜厚	1.0mm
袖口外径	15cm
材質	ポリウレタン
梱包入数	30双

ノンブリードタイプ
手袋から油がにじまないため
塗装作業に適します。

ダイローブ 300シリーズ

300

サイズ	S M L Lw LL
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	26cm
膜厚	1.1mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	50双(10双×5)

330

サイズ	L Lw LL
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	33cm
膜厚	1.1mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	50双(10双×5)

300WN

サイズ	Lw LL
裏地	ウーリーナイロン+導電糸
カラー	■ブラック
全長	26cm
膜厚	1.8mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	50双(10双×5)

粒子状滑止

ダイローブ 320シリーズ

320

サイズ	S M L Lw LL
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	26cm
膜厚	0.95mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	100双(20双×5)

320-33

サイズ	L
裏地	綿100%+導電糸
カラー	■ブラック
全長	33cm
膜厚	0.95mm
材質	ポリウレタン
梱包入数	50双(10双×5)

シワ状滑止

■ 用途

業 界			作 業		
自動車	オートバイ	鉄道車両	塗装	部品洗浄	塗装脱脂
航空機	船舶	ゴム	原料溶解	機械メンテナンス	機械治具洗浄
プラスチック	電子	精密機械	塗装剥離	金型洗浄	油脂洗浄
印刷 パルプ・紙	石油	など	塗装洗浄	運搬作業	粉塵作業 など